



Fraktomat FR 2500

- benutzerfreundlichste Handhabung
- einfachste Programmierung der Zeitabläufe
- Preiswert und platzsparend

Fraktomat FR 2500 mit Digitaltimer

Das Gerät dient zum zeitabhängigen Steuern von Destillationsapparaturen. Es ist über rückseitige Schalter anpassbar an alle gebräuchlichen Kolonnenköpfe. Des weiteren ist die Funktion "ständiger Rücklauf" über einen Schalter an der Frontseite erreichbar. Die Fraktions-/Rücklaufzeiten können von 0,1 Sek. bis 99,9 Std. in 6 Bereichen beginnend mit Rücklauf oder Fraktion (wählbar) eingestellt werden.

Technische Daten:

Typ FR 2500	
Gehäuse	Kunststoffgehäuse mit Alufontplatte
Abmessungen B x H x T in mm	160 x 82 x 130
Gewicht kg	1,5
Zeitanzeige	LCD, ca. 12 mm Ziffernhöhe
Funktionsanzeige	Schaltzustand auf Display und über LED rot/grün
Zeitbereiche	0,1...9,99 sek.; 0,1...99,9 sek.; 0,01...9,99 min.; 0,1...99,9 min.; 0,01...9,9 std.; 0,1...99,9 std.
Ausgänge	Steuerausgang für Kolonnenkopf 24VDC, 1,25 A Max über Stakei 2